
夏の暑い日差しをカットして
冬、部屋の暖かさを逃がさない

ペアマルチSE

ソーラー・イー

	ペアマルチ EA	ペアマルチ EA寒冷地タイプ	ペアマルチ EAグリーン	ペアマルチ SE
冬の暖かさ	◎	◎	○	○
夏の涼しさ	○	○	◎	◎

室外側ガラスにコーティングしたLow-E膜が室内の暖房熱は外に逃がさず、高い遮熱性能で日射熱をカットする「ペアマルチSE」。夏の冷房効果を高めて快適に過ごせるだけでなく、冬の暖房効果も確保します。




＜日射遮蔽型＞



夏は日差しを遮り、冬は暖房熱を逃さない

色調



この色調見本は印刷のため実際の色と多少異なります。
ご採用の際にはサンプルによるご確認をおすすめします。


品種表

ガラス構成	最大寸法(mm)	最小寸法(mm)
Low-E3 ＋ 中空層 ＋ FL3	2,400 × 1,600	350 × 200
Low-E4 ＋ 中空層 ＋ FL4		
Low-E5 ＋ 中空層 ＋ FL5		
Low-E6 ＋ 中空層 ＋ FL6	3,200 × 2,300	
Low-E8 ＋ 中空層 ＋ FL8		


〔表中の記号〕
Low-E：Low-Eガラス
FL：フロート板ガラス

■ 可視光透過率の比較

ペアマルチSE




一枚ガラス




※可視光透過率
数値が大きいほど採光性に優れます

■ 日射熱取得率の比較

ペアマルチSE



一枚ガラス



※日射熱取得率
数値が大きいほど室内に入る日射熱を取り込み、小さいほど遮熱性に優れます

■ 熱貫流率の比較

ペアマルチSE




一枚ガラス




※熱貫流率
数値が小さいほど断熱性に優れます

■ 紫外線カット率の比較

ペアマルチSE



一枚ガラス



※紫外線カット率
数値が大きいほど紫外線をカットします

※性能数値はつぎのガラス構成です　●ペアマルチＳＥ：Low-Eガラス3ミリ＋空気層12ミリ＋フロート板ガラス3ミリ　●一枚ガラス：フロート板ガラス3ミリ