

## ■ 特徴

- ・スタンダードな片流れ・切妻型をはじめ、四角錐・R型形状等様々な設計要望に対してご対応が可能です。
- ・フレーム本体及びガラス押はアルミ形材を採用しています。(標準仕様：アルマイト／シルバーツヤ消し)
- ・30分耐火屋根仕様の場合は、アルミ形材内部にスチール製耐火補強材を挿入する事で対応可能です。(告示例示仕様)
- ・ガラス押とフレーム間に遮熱材を挿入(ヒートブリッジ対策)し、フレーム全体の断熱性を高めた製品です。(複層ガラス仕様)
- ・ガラス押については、アルミ押出形材・勘合式(ボルトレス)を採用しております。(標準仕様：アルマイト／シルバーツヤ消し)  
※外部側にビス頭が露出ししない納まりを採用する事で、水密性と意匠性を更に高めております。
- ・採光材には単板(網入板ガラス)、単板+中空ポリカ(乳半色／透明色10mm)、複層ガラス(FL+A6+PWN／FW)の3タイプへの対応が可能です。(中空シート／乳半色は直射光を拡散し、光の均斉度をより高めます)
- ・アルミ製カーテンウォールと取合いが有る場合でも、意匠的な違和感が有りません。
- ・ガラス押とガラス間シーリング材には低汚染型中モジュラスシーリング材を推奨します。(意匠性・水密性向上)

## ■ 用途

- ・低層階底部分に設置されるトップライト。(ガラス押固定ビスレスにより意匠性UP)
- ・アルミ製カーテンウォールと取合いが有る場合
- ・アルミ製方立単独で施工したい場合
- ・沿岸部の地域(クリヤ層の被膜厚みの調整も可能です。標準被膜厚み：7 $\mu$ 沿岸部仕様：最大12 $\mu$ )
- ・商業施設等
- ・RC造の屋根(施工的に溶接固定になる)



UNI BRIGHT ALUMINIUM TOPLIGHT UBA



<http://www.nissho-g.co.jp/>

本 社	〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2丁目14番6号	☎03-3667-3096(代)	☎03-3667-3099
開 発営業部	〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2丁目14番6号	☎03-5640-2801(代)	☎03-3667-3655
東 京営業所	〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2丁目14番6号	☎03-3667-3091(代)	☎03-3668-8177
名古屋営業所	〒453-0856 愛知県名古屋市中村区並木2丁目129番3号	☎052-411-2192(代)	☎052-412-8835
大 阪営業所	〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町1丁目7番3号	☎06-6202-6100(代)	☎06-6202-6104
福 岡営業所	〒812-0857 福岡県福岡市博多区西月隈3丁目2番13号	☎092-292-4351(代)	☎092-292-4352

※製品の仕様は改良のため変更する場合がありますので予めご了承ください。

⚠【危険】ガラスの上には危険ですので絶対に乗らないでください。

⚠【警告】カタログ掲載内容の無断転載・複製は固くお断りします。

©日昌ガラス All rights reserved.