使用材料

シーラー

製　品　名	主　成　分	タ　イ　プ	塗布量(kg/㎡)	荷　　姿	備　　考
シーラーW	カチオン系アクリル	水性１液	0.1 ～ 0.15	15kg/缶・４kg/ポリ缶	
シーラーEPO	エポキシ	溶剤２液	0.1 ～0.2	A剤８kg/缶 B剤８kg/缶	下地強化用
シーラーＺ	塩素化ポリオレフィン	溶剤１液	0.15～0.2	15kg/缶・４kg/缶	

防水材

製　品　名	主　成　分	タ　イ　プ	塗布量(kg/㎡)	荷　　姿	備　　考
ハーゲンZF	アクリルゴム	水性１液	1.7～2.0	20kg/缶	JISA6021規格　平吹き･ローラー用


模様材・仕上材

製　品　名	主　成　分	タ　イ　プ	塗布量(kg/㎡)	荷　　姿	備　　考
ハーゲンZT	アクリルゴム	水性１液	0.5～1.0	20kg/缶	玉吹き用
ハーゲンリシン	アクリルシリコン	水性１液	1.2	18kg/缶	軟質リシン
ジュラクペンアート･アルファ	アクリルシリコン	水性１液	1.6	20kg/缶	
マーブルタッチ	アクリルシリコン	水性１液	0.6	18kg/プラスチック丸缶	多彩模様

トップコート

製　品　名	主　成　分	タ　イ　プ	塗布量(kg/㎡)	荷　　姿	備　　考
スーパーカラーW	アクリルシリコン	水性１液	0.25～0.35	16kg/缶・４kg/ポリ缶	透湿性
スーパーカラーAS	アクリルシリコン	溶剤２液	0.3～0.35	18kg/セット､専用シンナー16Ｌ/缶	透湿性
マイルドトップU	アクリルウレタン	弱溶剤２液	0.27～0.33	16 kg/セット､専用シンナー16Ｌ/缶	
カラートップW	アクリル	水性１液	0.25～0.35	16kg/缶	
サーモカットW	アクリルシリコン	水性１液	0.25～0.35	16 kg/缶・４kg/ポリ缶	遮熱塗料　透湿性

責任施工システム



ハーゲンZの施工は、全国10支部に所属の施工会員によって行われます。施工会員には、施工技術向上をめざし、技術講習会を実施しています。また品質の安定した材料と責任施工により、防水保証書の発行もしています。