JAPANESE-TYPE

あなたの屋根は
「やきもの」ですか？



■安全に関するご注意

●当社製品を使用される際は「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」に基づく施工を推奨します。
●粘土瓦の施工には専門の工事が必要です。専門工事業者にご相談ください。工事に不備があると、落下・雨漏り等の原因になることがあります。
●寒冷積雪地域あるいは強風地域では、特殊な工事を必要とする場合があります。こうした地域で粘土瓦を使う場合には、専門工事業者にご相談ください。
●粘土瓦を使った屋根は、関連する工事標準仕様書に基づいて設計してください。特殊な設計を行う場合は、専門工事業者にご相談ください。

■製品に関するお願い

●天然原料の粘土を使った自然素材である焼成瓦特有の色ムラが発生する場合があります。
●日焼けによる色あせや、ホコリの付着など外的要因による色合いの変化が発生する場合がありますが、屋根瓦としての品質・性能および耐久性を損なうものではありません。
●陶器瓦（釉薬瓦）は貫入（かんにゅう）と呼ばれる表面亀裂が発生する場合がありますが、これは陶器製品特有の釉薬表層面に発生する亀裂であり、本体生地までの亀裂ではなく、品質の劣化を伴うものではありません。
●陶器瓦（釉薬瓦）には釉薬面にピンホールと呼ばれる小さいへこみや粘土素地の露出が発生している場合があります。釉薬の気泡や粘土に含まれる有機物などが燃焼して発生するものですが、焼きものとして、また屋根材としての品質上の問題は一切ありません。
●油などの汚れが付くと取れにくいのでご注意ください。
●改良のため、仕様・外観は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
●カタログ掲載の写真は、施工の一例であり実際と異なる場合があります。
●カタログ掲載の写真は、印刷のため実際の色とは多少の差があります。

登録範囲：
粘土瓦の設計・開発及び製造
JIS Q 9001　認証取得
JIS Q 14001 認証取得

Aichi Quality
認定番号125

JPX
東証JASDAQ上場

■三州瓦 製造・販売
SHINTO
新東株式会社
本　　社／愛知県高浜市論地町４-７-２
TEL（0566）53-2631㈹ FAX（0566）52-2217
東京支店／東京都中野区本町６-２１-１３
TEL（03）5340-0811㈹ FAX（03）5340-0810
ホームページ　http://www.shintokawara.co.jp

この印刷物の内容は2016年6月現在のものです。
2016.6.20[2]