4 主材料

名称	主材料	その他
枠、額縁、ドアモール、アルミドア	アルミ押出し形材	
ドアパネル	室内外表面材： ポリエステル系カラー鋼板 パネル芯材　： D2仕様：ウレタン発泡注入 D3/D4仕様：ペーパーハニカムコア	室内側色：アイボリー ※C54デザインは内外同色です。

5 主要装備品・主要部品

名称	品番	材質・表面処理、その他	
レバーハンドル錠（シリンダー無）	**6K-10785**	アルミダイカスト、他	バックセット：64㎜ ハンドル出幅（ドア面より） 外：66.5㎜　内：66.5㎜
プッシュプル錠（丸型）	**6K-11176**	アルミダイカスト、他	バックセット：64㎜ ハンドル出幅（ドア面より） 外：75.0㎜　内：66.0㎜
補助錠	**6K-10786**	スチール、他	バックセット：64㎜
シリンダー（D9）	**6K-10787**	真鍮、他	1ロック仕様
	6K-10788		2ロック仕様
ドアクローザー	**4K-11414**	アルミダイカスト、他	ストップ機構付
	4K-11563		ストップ機構無
ドアガード	**4K-11415**	亜鉛ダイカスト、他	
旗丁番	**4K-11193**	ステンレス、他	R用 上用
	4K-11194		R用 下用
	4K-11195		L用 上用
	4K-11196		L用 下用
丁番ライナー（ワッシャー）	**K-39173**	ポリアセタール	
丁番調整スペーサー	**K-35355**	ポリエチレン	
ドアアイ	**5K-10319**	真鍮	
ポスト受口	**3K-14297**	ステンレス、他	D2仕様
	3K-19278		D3/D4仕様
ポスト受箱	**K-39158**	ABS樹脂	
錠受	**4K-11377**	ステンレス、他	
	4K-11378		
沓摺ゴム	**2K-20944**	EPDM	L=767
枠AT材	**2K-21391**	TPE	下枠用
	2K-21392		上・たて枠用
下枠ステンレスカバー	**3K-19000**	ステンレス	
たて枠キャップ	**2K-31973**	AES	一般枠・外観右たて枠上用/外観左たて枠下用
	2K-31974		一般枠・外観左たて枠上用/外観右たて枠下用
	2K-31975		断熱枠・外観右たて枠上用/外観左たて枠下用
	2K-31976		断熱枠・外観左たて枠上用/外観右たて枠下用

※マスターキーをご使用の場合は最寄りの当社営業窓口までお問い合せください。

部品色

丁番	ドアクローザー	ドアガード	ドアアイ
ステン（YH）	シルバー（YS）	ホワイトブロンズ（WB）	シルバー（YS）

6 製作範囲

単位：㎜

ドア枠

	W	H
ランマ無	706≦W≦786	1,800≦H≦2,000
ランマ付	706≦W≦786	2,064≦H≦2,264

※ランマ付枠はドア部分でのサイズオーダーとなります。（1,800≦H_1=2,000、H_2=264）

ドア本体

デザインNo.	DW	DH
C01	677≦DW≦757	1,800≦DH≦2,000
C21	不可	1,800≦DH≦2,000
C22	677≦DW≦757	1,900≦DH≦2,000
C04	677≦DW≦757	1,800≦DH≦2,000
C23	677≦DW≦757	不可
C24	677≦DW≦757	1,800≦DH≦2,000
C10	677≦DW≦757	1,800≦DH≦2,000
C12	不可	1,800≦DH≦2,000
C13	677≦DW≦757	1,800≦DH≦2,000
C54	不可	1,800≦DH≦2,000

7 有効開口寸法

単位：㎜


片開き
有効開口幅：693.7［DW−63.3］

※サイズオーダーの場合は［　］内の寸法公式になります。オーダー不可デザインには適用されません。


8 部品の位置寸法

※ドア本体端部よりの寸法です。　単位：㎜

＜レバーハンドル錠＞



＜プッシュプル錠（丸型）＞



ドアアイの位置寸法

A	B	規格記号
380	1,350	**C01** **C23** **C24** **C12**
461.5	1,350	**C54**
568	1,350	**C22** **C04**
667	1,440	**C21** **C10** **C13**

9 ガラス納まり

ガラス納まり

適用		商品記号	ガラス溝幅	使用ガラス厚	ガラス寸法	枚数
枠	一般枠・ランマFIX（単板）	**CAD-W-81**	**14**㎜	**3**〜**5**ミリ	**746**×**204**㎜	1
	一般枠・ランマFIX（複層）	**CAD-W-82**	**22**㎜	**3+A6+3(4)**ミリ	**728**×**213**㎜	1
	断熱枠・ランマFIX（複層）	**CAD-W-83**	**34**㎜	**3+A12+3(4)**ミリ	**724**×**216.5**㎜	1
扉	断熱採光タイプ	**CAD-D-2AC10**	**27**㎜	**3+A12+4**ミリ	**154**×**154**㎜	1
		CAD-D-2AC13	**27**㎜	**3+A12+4**ミリ	**249**×**249**㎜	1
		CAD-D-4AC10	**17**㎜	**6.8**ミリ	**144**×**149.5**㎜	1
		CAD-D-4AC12	**17**㎜	**6.8**ミリ	**79**×**1,419.5**㎜	1
		CAD-D-4AC13	**17**㎜	**6.8**ミリ	**239**×**244.5**㎜	1
	アルミタイプ	**CAD-D-C54**	**9**㎜	**6.8**ミリ	**72.5**×**1,672.5**㎜	1

使用ガスケット

適用	使用ガラス厚	品番	部品色	備考
一般枠・ランマFIX（単板）	**3**ミリ	**K-21517**	**DG**	別売
	4ミリ	**K-21333**		
	5ミリ	**K-24829**		
一般枠・ランマFIX（複層）	**12**ミリ＊	**K-21333**		
	13ミリ＊	**K-24829**		
断熱枠・ランマFIX（複層）	**18**ミリ＊	**K-28135**		
	19ミリ＊			

＊は複層ガラスの総厚

●現地調達のガラスは、適正な厚さと許容範囲内のガラスをご使用ください。