トラバーチンと比べ、ソフトな柄が魅力

ダイロートン

ネオマーブル 受

捨て張り工法

国土交通大臣認定不燃材料　NM-8599

※カラー・アール対応はできません。

■ 性能マーク

無石綿　ロックウール

■ 公的認定・業界団体マーク

ホルムアルデヒド告示対象外製品　不燃

■ おすすめスペース

オフィス　高齢者施設　医療施設

■ 製品仕様

ホルムアルデヒド規制：告示対象外製品
サ イ ズ：9・12㎜厚さ、300×600㎜
梱包入数：18枚・3.24㎡入り
表　　面：酢ビ系エマルション塗装
〈ネオマーブル〉白塗装仕上げ KN-95(N9.5)
(一般社団法人 日本塗料工業会2019年K版)


おだやかで優しい印象をもたらす表面模様です。



特長ポイント

1.従来のトラバーチンと比べ、新しい柄イメージを実現。

おだやかでやさしい表情の空間作りに役立ちます。




やさしい表情の<ネオマーブル>




<トラバーチン>

2.システム天井グリッドタイプ〈NDF柄〉と、柄を同調させています。


エレベーターホールとオフィスなどの天井をコーディネートして、一体感のある空間を実現します。



<ネオマーブル>



ダイロートングリッド<NDF柄>



〈ネオマーブル〉

厚さ9㎜・12㎜

品番	価格	厚さ×幅×長さ(mm)	縁加工
TK4501-S 受	¥4,300/梱(3.24㎡) (¥1,330/㎡)	9×300×600	縁形状 S 四辺とも直角加工 9・12
TK4601-S 受	¥4,700/梱(3.24㎡) (¥1,460/㎡)	12×300×600	



■ オプション

吸 吸ホル機能	納期：受注より工場出荷まで30日 受注：100梱から　価格：¥950/梱UP	

■ 受注生産について

受 受注生産品	納期：受注より工場出荷まで30日 受注：100梱から

施工上のご注意

- ステープルは2㎜または4㎜巾のものをお使いください。
- 施工中、時々低い位置から仕上り状態を確認しながら張り進めてください。
- 特に目地部の不陸は仕上りに悪影響を与えますので、出来るだけ端の方をステープルで押さえてください。